

物料安全資料

(生活色彩 超級遮力乳膠漆 121 系列)

第一節 化學品及企業標籤

- 產品名稱 : 生活色彩 超級遮力乳膠漆 121 系列
化學性質 : 合成乳液類產品
生產商 : 國民製煉漆油有限公司授權 東莞秉順製漆有限公司製造
中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道 1 號
郵政編號 : 523701
緊急電話 : (86) 769-8680 1888

第二節 成份/組成資訊

- 材料 : 本產品為水性, 故不屬於危險品類別。
對健康有影響成份 :
- | | <u>含量</u> | <u>CAS No.</u> |
|-------|-----------|----------------|
| 酯醇 | < 2% | 25265-77-4 |
| 異噻唑啉酮 | < 0.02% | 267172-55-4 |

第三節 危險性概述

- 危險性類別 : 非危險品
侵入途徑 : 食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吞入可能有害。
環境危害 : 注意對水質污染。
燃爆危險 : 不會引起燃燒或爆。

第四節 急救措施

- 吞入 : 喝下清水或牛奶, 並盡早求醫, 不要強行嘔吐出來, 請尋求醫療護理。
皮膚接觸 : 用大量清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用大量清水沖洗, 並尋求醫療護理。
吸入 : 把傷者移到空氣流通的地方, 如呼吸停止, 應施以人工呼吸或使用醫用氧氣協助呼吸, 並召醫生急救

第五節 消防措施

- 有害燃燒產物 : 燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
滅火方法 : 使用二氧化碳、乾化學劑或通用滅火泡沫。
特殊滅火措施 : 使用呼吸器材, 保護服用灑水降溫。
特殊滅火和爆炸危險 : 不適用

第六節 泄漏應急處理

- 處理方法 : 遠離火源, 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

物料安全資料

(生活色彩 超級遮力乳膠漆 121 系列)

第七節 操作處置與儲存

- 操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩，保持良好通風系。
- 儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，可以接受一般(機械)室內通風系統，遠離高溫、火花、明火。

第八節 接觸控制/個人防護

- 最高容許濃度 : 塗料粉類 10mg/m³
- 監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。
- 工程控制 : 加強通風
- 呼吸保護 : 使用呼吸臉罩
- 保護手套 : 橡膠手套
- 眼睛保護 : 防護眼罩
- 身體防護 : 防護服
- 其他防護 : 工作場地禁止吸煙、進食和飲水。工作前避免飲用酒精類飲料。工作後，淋浴更衣。進行就業前和定期的體檢。

第九節 理化特性

- 外觀與狀態 : 黏性有色液體 有特殊氣味
- pH 值 : 8 – 10
- 凝固/ 熔融點 : ≤ 0°C
- 沸點幅度 : ≥ 100°C
- 閃點 : 不適用 (水性)
- 自燃溫度 : 不適用 (水性)
- 密度 : 視乎顏色而定
- 水溶性 : 與水相溶

第十節 穩定性和反應性

- 穩定性 : 穩定
- 應當避免的條件 : 強氧化劑、強酸、強鹼
- 有害聚合反應 : 沒有
- 有害分解產物 : 一氧化碳、二氧化碳

第十一節 毒理學資料

- 急性毒性 : 無資料
- 刺激性 : 無資料

第十二節 生態學資料

- 生態毒性 : 無資料
- 生物降解性 : 無資料
- 非生物降解性 : 無資料

物料安全資料

(生活色彩 超級遮力乳膠漆 121 系列)

第十三節 廢棄處理

處理方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第十四節 運輸資料

有害化學物編號 : 無資料
UN 編號 : 1263
包裝分類 : 無資料
包裝標誌 : 非危險品
運輸注意事項 : 搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

第十五節 法規資訊

國內法規 : 化學危險物品安全管理條例 (1987 年 2 月 17 日國務院發佈), 針對化學危險品的安全生產、使用、儲存、運輸、裝卸等方面作了相應規定。
國外法規 : 無資料

第十六節 其他資訊

修訂日期 : 2008 年 11 月 3 日