

# 物料安全資料

(生活色彩 特級遮力乳膠漆 122 系列)

## 第一節 產品資料

- 產品名稱 : 生活色彩 特級遮力乳膠漆 122 系列
- 化學性質 : 乳液聚合物
- 生產商 : 國民製煉漆油有限公司授權 東莞秉順製漆有限公司製造  
中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道 1 號
- 郵政編號 : 523701
- 緊急電話 : (86) 769-8680 1888

## 第二節 有害成份

- 材料 : 本產品為乳液產品

## 第三節 物理性質

- 沸點 760mm Hg : ~100°C
- 凝固點 : ~0°C
- 水溶性 : 可溶於水
- 外觀及氣味 : 有色, 具黏性液體 有特殊氣味。

## 進一步資料請參閱產品規格

## 第四節 火警及爆炸危害資料

- 引火點 (閉杯) : 不適用
- 自燃溫度 : 不適用
- 滅火方法 : 小火使用二氧化碳、乾化學劑; 大火灑水或使用泡沫。
- 特別滅火方法 : 本產品是水溶狀態下, 故非易燃, 水份蒸發後, 遺下之物質可被燃燒, 在封閉場所下滅火應使用氧氣筒。

## 第五節 對人體影響

- 有害濃度 : 不適用
- 過分暴露化學品中 : 不適用
- 緊急及急救方法
  - 吞入 : 可能會引起頭暈。
  - 皮膚接觸 : 除去受污染的衣物, 並大量使用肥皂及清水沖洗皮膚。
  - 眼睛接觸 : 用大量清水沖洗。
  - 吸入 : 在空氣流通欠佳的場所會刺激呼吸系統。

# 物料安全資料

(生活色彩 特級遮力乳膠漆 122 系列)

## 第六節 化學特性

- 穩定性 : 穩定  
引致有害分解環境 : 當水份蒸發後, 遺下之聚合物可被燃燒, 並釋出一氧化碳、二氧化碳及少量之氮氧化物。  
有害聚合反應 : 沒有

## 第七節 濺出或泄漏

- 處理方法 : 收集並移到一安全地點等候棄置。  
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

## 第八節 特殊保護資料

- 呼吸保護 : 正常空氣流通情況下不須要特別器材。  
通風 : 一般機械式室內通風系統應該足夠。  
保護手套 : 建議使用  
眼睛保護 : 護眼罩  
其它保護設備 : 洗眼杯

## 第九節 特別注意事項

1. 保持容器緊閉。
2. 保持適當通風。
3. 避免接觸眼睛、皮膚及衣物。
4. 使用後須要徹底清洗。
5. 儲存於 4°C 以上, 不要凝固。