

# 物料安全資料

生活色彩 外牆亞加力乳膠漆(全光) 124 系列 /  
(全啞) 125 系列 /  
(半光) 126 系列

## 第一節 產品資料

產品名稱 : 生活色彩 外牆亞加力乳膠漆(全光) 124 系列 /  
(全啞) 125 系列 /  
(半光) 126 系列

化學性質 : 丙烯酸乳液

生產商 : 國民製煉漆油有限公司授權 東莞秉順製漆有限公司製造  
中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道 1 號

郵政編號 : 523701

緊急電話 : (86)769-8680 1888

## 第二節 有害成份

材料 : 本產品為乳液產品

## 第三節 物理性質

沸點 760mm Hg : ~100°C

凝固點 : ~0°C

水溶性 : 可溶於水

外觀及氣味 : 有色, 具黏性液體 有特殊氣味

## 進一步資料請參閱產品規格

### 第四節 火警及爆炸危害資料

引火點 (閉杯) : 不適用

自燃溫度 : 不適用

滅火方法 : 小火使用二氧化碳、乾化學劑; 大火灑水或使用泡沫

特別滅火方法 : 本產品是水溶狀態下, 故非易燃, 水份蒸發後, 遺下之物質可  
被燃燒, 在封閉場所下滅火應使用氧氣筒。

### 第五節 對人體影響

有害濃度 : 不適用

過分暴露化學品中 : 長時間接觸會刺激皮膚及眼。

緊急及急救方法

吞入 : 不要強行嘔吐出來,請尋求醫療護理。

皮膚接觸 : 除去受污染的衣物,並用大量使用肥皂及清水沖洗皮膚。如持續皮膚過敏, 尋求醫療護理。

眼睛接觸 : 用大量清水沖洗,並尋求醫療護理。

吸入 : 把傷者移到空氣流通的地方, 如仍感不適,召醫生急救。

# 物料安全資料

生活色彩 外牆亞加力乳膠漆(全光) 124 系列 /  
(全啞) 125 系列 /  
(半光) 126 系列

## 第六節 化學特性

穩定性 : 穩定  
引致有害分解環境 : 火花,高溫和明火、熱分解,燃燒會放出一氧化碳或(及)二氧化碳。蒸氣與空氣混合會具爆炸性  
有害聚合反應 : 沒有  
防止反應環境 : 不適用

## 第七節 濺出或泄漏

處理方法 : 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。  
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

## 第八節 特殊保護資料

呼吸保護 : 在高濃度環境下使用呼吸臉罩  
通風 : 有局部排風為佳  
保護手套 : 橡膠手套  
眼睛保護 : 護眼罩  
其它保護設備 : 安全花灑, 洗眼杯及圍裙。

## 第九節 特別注意事項

1. 保持容器緊閉。
2. 保持適當通風。
3. 避免接觸眼睛、皮膚及衣物。
4. 使用後須要徹底清洗。
5. 儲存於 4°C 以上, 不要凝固。